FICHE TECHNIQUE

INOVAIR 40

EXTRACTEUR D'AIR SOLAIRE

15 ANS
GARANTIE
extracteur
Direct Store

Un véritable gain thermique : évacuez l'air surchauffé de vos combles grâce à l'énergie solaire.



- 100 % solaire
- Jusqu'à 150 m² traités
- Moteur étanche IP68
- Grille anti-rongeurs
- Socle pré-percé, pose facilitée

GAIN THERMIQUE

Évacue l'air surchauffé des combles, jusqu'à 30 °C de réduction selon les conditions d'installation.

CONFORT D'ÉTÉ

Limite la chaleur transmise aux pièces de vie, préserve la fraîcheur et réduit les besoins en climatisation.

ALIMENTATION INTELLIGENTE

Le contrôle identifie automatiquement le solaire ou le 220 V (adaptateur), avec priorité à l'énergie solaire.

PANNEAU ORIENTABLE

Panneau réglable avec barres d'inclinaison fournies, pour s'adapter à l'exposition de la toiture.

INSTALLATION FACILITÉE :

Socle indépendant pré-percé, accessoires fournis, manuel de pose en français, compatible avec tout type de toiture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence :	**SK400**
Puissance :	**40 W**
Alimentation :	**Solaire (prioritaire) ou secteur 220 V via adaptateur, commutation automatique**
Panneau solaire :	**Orientable, barres d'inclinaison fournies**
Étanchéité du moteur :	**IP68**
Surface de traitement :	**Jusqu'à 150 m² au sol**
Protection :	**Grille anti-rongeurs**
Socle :	**Indépendant, pré-percé**
Accessoires fournis :	**Barres d'inclinaison, serre-clips autocollants, vis avec rondelles, rondelles, vis papillons, embouts pour visseuse, joints, clé Allen**
Installation :	**Tous types de toitures**
Notice :	**Manuel de pose en français**
Kit d'étanchéité (en option) :	**Réf. SK500, cartouche de colle Ubiflex 290 ml + solin Ubiflex plaque 1 m² (APAO avec renfort aluminium pur à 99,5 %, étirable à 30 %, fixation par collage, clouage, pointage ou vissage)**
Alternatives d'étanchéité :	**Flexim, solin en plomb, etc.**

FONCTIONNEMENT

En été : évacue la chaleur accumulée pour faire baisser la température dans les combles.

En hiver : évacue l'air chargé d'humidité pour limiter moisissures et condensation.

Crédits icônes : Flaticon, Freepik et Magnific.

ÉNERGIE SOLAIRE
Autonome et gratuit

ALIMENTATION AUTO
Solaire ou 220 V

MOTEUR IP68
Étanche, grille anti-rongeurs

JUSQU'À 150 M²
Surface traitée au sol