FICHE TECHNIQUE

INOVSOLAR 60

EXTRACTEUR D'AIR SOLAIRE

15 ANS
GARANTIE
extracteur
Direct Store

Un véritable gain thermique : évacuez l'air surchauffé de vos combles grâce à l'énergie solaire.



- 100 % solaire
- Jusqu'à 200 m² traités
- Moteur étanche IP68
- Grille anti-rongeurs
- Télécommande fournie

GAIN THERMIQUE

Évacue l'air surchauffé des combles, jusqu'à 30 °C de réduction selon les conditions d'installation.

CONFORT D'ÉTÉ

Limite la chaleur transmise aux pièces de vie, préserve la fraîcheur et réduit les besoins en climatisation

ALIMENTATION

Fonctionne à l'énergie solaire, ou sur courant 220 V grâce à l'adaptateur.

PANNEAU ORIENTABLE

Réglage vertical (inclinaison 15°, 30° ou 45°) et horizontal (rotation 90°).

INSTALLATION

Compatible avec tout type de toiture, manuel de pose et télécommande avec guide d'utilisation en français.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence :	**SK450**
Puissance :	**60 W**
Alimentation :	**Solaire, ou secteur 220 V**
Inclinaison du panneau :	**15° / 30° / 45°**
Rotation du panneau :	**90°**
Étanchéité du moteur :	**IP68**
Surface de traitement :	**Jusqu'à 200 m² au sol**
Protection :	**Grille anti-rongeurs**
Télécommande :	**Fournie, fonctionne en**
Installation :	**Tous types de toitures**
Notice :	**Manuel de pose en français**
Garantie :	**Manuel de pose en français**
Kit d'étanchéité (en option) :	**Réf. SK500, cartouche de colle Ubiflex 290 ml + solin Ubiflex plaque 1 m² (APAO avec renfort aluminium pur à 99,5 %, étirable à 30 %, fixation par collage, clouage, pointage ou vissage)**
Alternatives d'étanchéité :	**Flexim, solin en plomb, etc.**

FONCTIONNEMENT

En été : évacue la chaleur accumulée pour faire baisser la température dans les combles (jusqu'à 70 °C sans extracteur).

En hiver : évacue l'air chargé d'humidité pour limiter moisissures et condensation.

Crédits icônes : Flaticon, Freepik et Magnific.

ÉNERGIE SOLAIRE
100 % autonome et gratuit

DOUBLE ALIMENTATION
Solaire ou secteur 220 V

MOTEUR IP68
Étanche, grille anti-rongeurs

JUSQU'À 200 M²
Surface traitée au sol