

DONNÉES TECHNIQUES

UNIQUEMENT CONFIGURATION MULTISPLIT

UNITÉ INTÉRIEURE	XDLF-025N-09M25	XDLF-035N-09M25	XDLF-050N-09M25	
Code	7SP071440	7SP071441	7SP071442	
Phase	Monophasé	Monophasé	Monophasé	
REFROIDISSEMENT				
Puissance nominale (min./max.)	kW	2,70 (0,7-3,4)	3,50 (0,8-4,4)	5,20 (1,3-6,6)
Pdesignc	kW	-	3,50	5,20
Puissance absorbée nominale / EER	kW	-	1,00/3,52	1,55/3,35
SEER/Classe énergétique		-	7,0/A++	6,6/A++
Limites de fonctionnement	°C	-	-15/-43° Bulbe sec	
CHAUFFAGE				
Puissance nominale (min./max.)	kW	2,90 (0,6-3,5)	3,80 (1,1-4,4)	5,33 (1,12-6,8)
Pdesignh (climat tempéré)	kW	-	3,20	5,00
Pdesignh (climat chaud)	kW	-	3,30	5,00
Puissance absorbée nominale / COP	kW	-	0,96/3,96	1,50/3,55
SCOP/Classe énergétique (climat tempéré)		-	4,1/A+	4,1/A+
SCOP/Classe énergétique (climat chaud)		-	5,3/A+++	5,1/A+++
Limites de fonctionnement	°C	-	-22/-24° Bulbe sec	
Puissance à -10°C	kW	-	3,34	4,69
Puissance à -15°C	kW	-	2,28	3,20
UNITÉ INTÉRIEURE				
Pression acoustique à 1 m (TPV/PV/MV/GV)	dB(A)	23/26/33/39	25/29/38/44	32/37/43/47
Puissance acoustique	dB(A)	34/38/45/50	35/39/48/54	42/47/53/57
Débit d'air (TPV/PV/MV/GV)	m³/h	250/280/410/500	280/360/480/600	320/410/580/700
Déshumidification	l/h	0,80	1,20	1,80
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	788x685x295	788x685x295	788x685x295
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	15,5/18,5	15,5/18,5	15,5/18,5
UNITÉ EXTÉRIEURE	-	YDAF-035R-09M25	YDAF-050R-09M25	
Code	-	7SP063205	7SP063206	
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	52	57	
Puissance acoustique	dB(A)	62	65	
Débit d'air	m³/h	2200	3200	
Type de compresseur		Rotatif DCI	Rotatif DCI	
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	848x596x320	965x700x396	
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	881x645x363	1029x750x458	
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	30,5/33,5	46/50,5	
ALIMENTATION				
Phase/Tension/Fréquence		1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz	
Côté d'alimentation		Extérieur	Extérieur	
Câble d'alimentation	mm²	-	3x1,5	
Protection électrique (courbe D)	A	-	16	
Liaisons électriques	mm²	4x1,5	4x1,5	
LIAISONS FRIGORIFIQUES				
Diamètre tube gaz	pouces	3/8"	3/8"	
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"	1/4"	
Longueur max.	m	-	20	
Dénivelé max.	m	-	10	
Réfrigérant/PRP	-	R32/675	R32/675	
Charge (5m)	kg	0,75	0,95	
Charge additionnelle	g/m	-	16	

Attention: Appareil ne convenant pas aux pièces humides de types salle de bain, cuisine, buanderie.

COMBINAISONS

UNITÉ INTÉRIEURE	COMPATIBLE AVEC UNITÉ EXTÉRIEURE
CONSOLE	MULTISPLIT
	
XDLF 025	ZDAE