



CLIMATISEURS MONOBLOCS COOL'R7N/9N & COOL'R12D



Un produit innovant et pratique :

- ✓ Puissances disponibles 2kW ; 2.6kW ; 3.5kW
- ✓ Réversible pour le COOL'R12D
- ✓ Commande manuelle et télécommande
- ✓ 2 vitesses de ventilation
- ✓ Mode nuit disponible
- ✓ Installation simple et rapide



COOL'R7/9N



COOL'R12D

NOUVEAU RÉFRIGÉRANT
CONFORME
LÉGISLATION FGАЗ



Service commercial :

Tél. : 01 34 04 19 19 – Fax : 01 34 04 19 20 – Adresse : 5, rue des Boisseliers 95330 Domont - Email : rexair.france@rexair.fr



CLIMATISEURS MONOBLOCS

COOL'R7N/9N & COOL'R12D

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | COOL'R7N | COOL'R9N | COOL'R12D |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Puissance frigorifique | 7 000 Btu / 2kW | 9 000 Btu / 2,6kW | 12 000 Btu / 3,5kW |
| Puissance chaud | - | - | 12 000 Btu / 3,5kW |
| Classe énergétique | A | A | A |
| Alimentation | | 1Ph, 220-240V, 50Hz | |
| Puissance absorbée | 770W | 980W | 1391W (chaud) 1345W (froid) |
| Déshumidification | 14,4l/24h | 24l/24h | 28,8l/24h |
| Fluide réfrigérant | R290A | R290A | R290A |
| Plage de fonctionnement | | 18°C à 32°C | |
| Volume d'air traité | 350 m ³ /h | 375 m ³ /h | 380 m ³ /h |
| Niveau sonore | 65 dB (A) | 65 dB (A) | 65 dB (A) |
| Commande | Manuelle & Télécommande | | |
| Tuyau d'évacuation air chaud | Ø127 x 1500mm | | Ø150 x 1500mm |
| Dimensions (LxHxP) | 305 x 752 x 383 mm | | 364 x 320 x 794 mm |
| Poids net | 21,5kg | 24,5kg | 27kg |

Distribué par :



Service commercial :

Tél. : 01 34 04 19 19 – Fax : 01 34 04 19 20 – Adresse : 5, rue des Boisseliers 95330 Domont - Email : rexair.france@rexair.fr